

RackMount Fibre-4G to SAS/SATA-II Series

3U ラックマウント型 FC-4G to SAS/SATA-II RAID システム&拡張ユニット

RAID5 対応 512MB メモリ
 2U 12Bay S12F-G1420
 2U 12Bay S12F-R1420
RAID6 対応 512MB メモリ
 3U 16Bay S16F-G1430
 3U 16Bay S16F-R1430
 拡張ユニット
 3U 16Bay S16S-J1000S
 3U 16Bay S16S-J1000R



RAID6/60対応
 S16F-G1430・S16F-R1430



S12F-G1420・S12F-R1420



S16S-J1000S・S16S-J1000R

特徴と機能

- コストパフォーマンスに優れた省スペース2U/3Uラック型高速RAIDシステム
- 512MBキャッシュメモリを標準搭載、最大2GB搭載可能
- Dual FC-4Gホスト・インタフェースを採用
- S16FでSAS HDDは最大300GBディスクを16ドライブ搭載(最大4.8TB) 拡張ユニットにより最大24TB(シングル) 19.2TB(リダンダント)まで対応
- S16FでSATA-II HDDは最大1TBディスクを16ドライブ搭載(最大16.0TB) 拡張ユニットにより最大80TB(シングル) 64TB(リダンダント)まで対応
- S12FでSAS HDDを最大300GBディスクを12ドライブ搭載(最大3.6TB)
- S12FでSATA-II HDDは最大1TBディスクを12ドライブ搭載(最大12.0TB)
- RAIDレベルは0、1、0+1、3、5、6、10、30、50、60、JBODに対応
- RISC CPUとを高速ASICを搭載した高速RAIDコントローラを採用
- OSに依存しないマルチホスト対応
- ブラウザーベースのGUI管理ツール、RAIDWatch付属
- 1年間保証付(センドバック方式)

RackMount Fibre-4G to SAS/SATA-II Series の基本仕様

型番	S12F-G1420	S12F-R1420	S16F-G1430	S16F-R1430	S16S-J1000S	S16S-J1000R
RAIDコントローラ	PowerPC750FX RISCプロセッサ ASIC266		PowerPC750GL RISCプロセッサ ASIC400			
リダンダントコントローラ	-	○	-	○	-	○
キャッシュメモリ	512MB				-	
ホスト・インタフェース	Dual Fibre-4G port/コントローラ				Dual SAS 4X port/コントローラ	
内蔵ディスク・インタフェース	SAS/SATA-II					
RAIDレベル	0, 1, 0+1, 3, 5, 6, 10, 30, 50, 60, JBOD				-	
搭載ディスク数	12台		16台			
搭載ディスク数(拡張時)	-		80台		64台	
HDD容量(一台当たり)	SAS HDD 73GB/146GB/300GB(15000RPM) または SATA-II HDD 250GB/500GB/750GB/1TB(7200RPM)					
対応OS	Solaris, HP-UX, IRIX, AIX, Linux各種, その他UNIX Windows NT4.0/2000/2003/XP/Vista, Mac OS					
データ復旧	オートリビルド					
ディスク障害対応	ホットスワップ, ホットスペア対応					
電源仕様	100VAC(50/60Hz)					
電源ユニット	405W×2 リダンダント電源			530W×2 リダンダント電源		
湿度	5%~95%(結露なきこと)					
温度	5~40℃(動作時)					
重量	27.5Kg			32Kg		
寸法	481.6 (W) × 88 (H) × 498 (D) mm			485 (W) × 131 (H) × 532 (D) mm		
付属品	電源ケーブル等一式					

*ディスク容量の表示は全て1GB=1,000,000,000Byteと計算しております。

Infortrend 国内正規代理店



〒141-0031 東京都品川区西五反田7丁目13番6号
 TEL. 03(5759)5111 FAX. 03(5759)5115
<http://www.comtecs.co.jp/>

販売代理店